

## 同軸產品系列 - 5CFB(RG-6U)同軸電纜

### 5C同軸電纜

- .適用於CATV / CCTV / DATA / ETHERNET / AUDIO / IO等傳輸
- .導體使用銅包鋼單線
- .PE發泡型絕緣體
- .鋁鎂合金絲編織隔離，分成128 / 168編織網等多種選擇
- .PVC / PE被覆可接受顏色訂製
- .低損失，傳遞效果高，干擾可減至最小
- .可選擇增加自持鋼線或是電梯專用線
- .特性阻抗為75Ω之高頻同軸電纜
- .適用於有線電視系統、大樓電視系統、衛星接收天線、監視系統

### Specification

規格	
內導體銅包鋼	1.0±0.02mm
PE發泡(或充實)絕緣	4.9±0.1mm
隔離	熱熔鋁箔
隔離編織	14×12×0.16mm
遮蔽編織網	128(80%) / 168(100%)
編織網材質	鋁鎂合金絲
外被覆(PVC or PE)	約7.4 mm
特性阻抗	50 or 75 Ohms
包裝方式	200米/1卷 500米/1軸



### Order Info.

## CAWT-5CAABBB001CDE

AA : Form Type , FB

BBB : Sheeting Braid , 128 Braid(90%) / 168 Braid(100%)

C : Outer sheath , P - PVC , E - PE

D : Aerial Self-support Wire , X - Non-Self-Support Wire , Y - Have Self-Support Wire

註：其他訂製規格不在此限